

EV Charger

高性能普通充電器

出力(DC)6kW



▲スタンド設置例



EF006-H1

一般電力契約で使用可能

充電時間の短縮

3kW 充電器の約半分の時間での充電が可能

設置方法の選択が可能

IP55 準拠の防水・防塵性能で屋外にも対応
スタンド（オプション）、壁掛けの選択が可能

補助対象製品

JARI 認証取得（予定）。低コストで導入が可能

製品仕様

EF006-H1	普通充電器 決済機能なし
定格入力	単相AC200V±15% 50Hz/60Hz±5% 30A
定格出力	6kW
使用温度範囲	-20°C ~ +50°C
湿度	<Rh95% (結露しないところ)
防水・防塵性能	保護等級 IP55準拠
ユーザー認証	無し
ケーブル長	標準 5m
外形寸法(mm)	275(W)×140(D)×340(H)
製品重量	8.5kg
設置方法	壁掛け 専用スタンド※オプション

※画像はイメージで、実機とは異なります
※予告なく仕様を変更する場合があります

エンザミン パワー
ENZAMIN power

EV Charger

高性能普通充電器

出力(DC)10kW



▲スタンド設置例



EF010-M1

一般電力契約で使用可能

充電時間の短縮

3kW 充電器の約半分の時間での充電が可能

設置方法の選択が可能

IP55 準拠の防水・防塵性能で屋外にも対応
スタンド（オプション）、壁掛けの選択が可能

カード認証対応

国際規格 OCPP1.6 対応

製品仕様

EF010-M1	普通充電器 決済機能あり
定格入力	単相AC200V±15% 50Hz/60Hz±5% 50A
定格出力	10kW
使用温度範囲	-20°C ~ +50°C
湿度	<Rh95% (結露しないところ)
防水・防塵性能	保護等級 IP55準拠
ユーザー認証	RFID
ケーブル長	標準 5m
外形寸法(mm)	275(W)×140(D)×340(H)
製品重量	8.5kg
設置方法	壁掛け 専用スタンド※オプション

※画像はイメージで、実機とは異なります
※予告なく仕様を変更する場合があります

エンザミン パワー
ENZAMIN power

EV Quick Charger 高性能急速充電器

出力(DC)60kW



EKO60-1

高性能・高耐久性

CHAdeMO 2.0.2の規格を上回る適応温度・湿度、防水・防塵機能の実現
標準仕様で北海道から沖縄まで対応可能

大型カラー液晶ディスプレイ

国内最大の12.1インチディスプレイを採用
操作ガイダンスの表示で充電操作をサポート

高効率

業界高水準の94.5%の変換効率

高機能電源搭載

電源ユニットが故障した時でも充電の継続が可能
※出力が低下する場合があります

CHAdeMO 2.0.2 対応 (予定)

CHAdeMO 2.0.2に対応した60kWの急速充電器

マルチ決済

クレジットカード・電子マネー・QRコードによる決済が可能

補助対象製品

CHAdeMO 2.0.2 対応認証取得 (予定)。低コストで導入が可能

製品仕様

EKO60-1	急速充電器
定格入力	三相AC400V±15% 50Hz/60Hz±5%
定格出力	60kW
充電方式	CHAdeMO ver2.0.2
力率	0.99以上
効率	94.5%
出力電圧範囲	150~1,000V
出力電流範囲	0~150A
使用温度範囲	-20°C ~ +50°C
湿度	<Rh95% (結露しないところ)
防水・防塵性能	保護等級 IP55準拠
ディスプレイ	12.1インチ 静電容量方式タッチLCD
ユーザー認証・決済	RFID マルチ決済
ケーブル長	標準5m ※7m (オプション)
製品寸法(mm)	830(W)×300(D)×1,700(H)
製品重量	150kg
通信	LAN LTE (サーバー連携)

※画像はイメージで、実機とは異なります
※予告なく仕様を変更する場合があります

エンザミン パワー
ENZAMIN power

EV Quick Charger 高性能急速充電器

出力(DC)100kW



EK100-1

高性能・高耐久性

CHAdeMO 2.0.2の規格を上回る適応温度・湿度、防水・防塵機能の実現
標準仕様で北海道から沖縄まで対応可能

大型カラー液晶ディスプレイ

国内最大の12.1インチディスプレイを採用
操作ガイダンスの表示で充電操作をサポート

高効率

業界高水準の94.5%の変換効率

高機能電源搭載

電源ユニットが故障した時でも充電の継続が可能

※出力が低下する場合があります

CHAdeMO 2.0.2 対応 (予定)

CHAdeMO 2.0.2 に対応した100kWの急速充電器

マルチ決済

クレジットカード・電子マネー・QRコードによる決済が可能

補助対象製品

CHAdeMO 2.0.2 対応認証取得 (予定)。低コストで導入が可能

製品仕様

EK100-1	急速充電器
定格入力	三相AC400V±15% 50Hz/60Hz±5%
定格出力	100 kW
充電方式	CHAdeMO ver2.0.2
力率	0.99 以上
効率	94.5%
出力電圧範囲	150~1,000V
出力電流範囲	0~200A
使用温度範囲	-20°C ~ +50°C
湿度	<Rh95% (結露しないところ)
防水・防塵性能	保護等級 IP55準拠
ディスプレイ	12.1インチ 静電容量方式タッチLCD
ユーザー認証・決済	RFID マルチ決済
ケーブル長	標準5m ※7m (オプション)
製品寸法(mm)	830(W)×300(D)×1,700(H)
製品重量	200kg
通信	LAN LTE (サーバー連携)

※画像はイメージで、実機とは異なります
※予告なく仕様を変更する場合があります

エンザミン パワー
ENZAMIN power